



SAFETY 2011 S.A.S.
Protective Garments and Footwear



BOTA DE SEGURIDAD

FS-1603SP SUPREME

CARACTERÍSTICAS

- CONSTRUCCIÓN: Suela cementada.
- CAPELLADA: Fabricada en tejido Fly Knitted + TPU Transpirable.
- CUELLO: Acolchado con espuma de PU interna y forro externo de tejido poliéster.
- FORRO INTERNO: Tejido transpirable de poliéster color crema/marrón.
- ESTABILIZADOR DE TALÓN: Fabricado en caucho.
- COSTURAS: Termo-selladas y costuras dobles con hilo de poliamida.
- COLOR: Crema/Marrón.
- SOBREPLANTILLA: Anatómicamente diseñada e intercambiable en EVA.
- PLANTILLA DE ARMADO: Fabricada en plantilla antiperforante de kevlar.
- SUELA: Conformada por Caucho y EVA.
- PUNTERA: Composite con cinta de PVC confortable al pie.
- TRENZAS: Poliéster 100%.
- NUMERACIÓN: 35 al 47.
- PESO: 1283 gr. (Ref. Par talla 42)

ASPECTOS TÉCNICOS

- RESISTENCIA DE LA SUELA A LA ABRASIÓN**
Norma: NTC ISO 20344 numeral 8,3 Requisito: NTC ISO 20345 Numeral 5,8,3 Densidad superior $<0,9 \text{ g / cm}^3$ Resultado $<150 \text{ mm}^3$.
- RESISTENCIA DE LA SUELA A LA FLEXIÓN**
Norma: NTC ISO 20344 numeral 8,4,2 Requisito: NTC ISO 20345 numeral 5,8,4 La incisión no debe ser superior a 4mm antes de 30.000 ciclos.
- RESISTENCIA ADHESIÓN SUELA-CAPELLADA**
Norma: NTC ISO 20344 numeral 5,2 construcción D Requisito: NTC ISO 20345 numeral 5,3,12 La resistencia mínima es de 4,0 N/mm, si se presenta desgarre 3,0 N/mm.
- RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN PLANTILLA KEVLAR**
Norma: ASTM F2412-18 numeral 11 Requisito: ASTM F2413 numeral 5,8,7 Sin penetración después de una fuerza aplicada de 1.200 N.
- AISLAMIENTO AL CALOR**
Norma: NTC ISO 20344 numeral 5,12 Requisito: NTC ISO 20345 numeral 6,2,3,1 El incremento de la temperatura no debe ser superior a 22° C después de 30 minutos con temperatura de 150° C .
- RESISTENCIA RIESGOS ELÉCTRICOS**
Norma: ASTM F2412-18 numeral 9 Requisito: ASTM F2413 numeral 5,6,3,1 Resistencia a la aplicación de 18.000V a 60 hertz por 1 minuto máximo 1 MA de corriente de fuga.
- RESISTENCIA AL IMPACTO**
Norma: ASTM F2412-18 numeral 5 Requisito: ASTM F2413 numeral 5,2,1. Altura mínima 11,9 mm después de la exposición a la energía de impacto de 101,7J.
- RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN**
Norma: ASTM F2412-18 numeral 6 Requisito: ASTM F2413 numeral 5,3,1. Altura mínima 11,9 mm después de la aplicación de fuerza de hasta 11121 N.
- RESISTENCIA DE LA PUNTERA:**
Norma: UNE-EN ISO 22568-2:2020. Ensayo de resistencia al impacto y compresión para punteras:
Compresión: $15 \pm 0,15 \text{ kN}$.
Impacto: $200 \pm 4 \text{ J}$.



BOTA DE SEGURIDAD FS-1603UB URBAN

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La frecuencia para limpiar el calzado debe depender del uso del mismo, para los casos que su uso sea continuo recomendamos limpiar semanalmente con cepillo de cerdas naturales tamaño estándar, usar crema hidratante para el calzado, betún o crema incolora. Para los calzados fabricados con cuero se recomienda lo siguiente:

- ❗ No lavar con agua, esto puede deteriorar la forma del zapato.
- ❗ No usar alcohol, este despigmenta y altera el color original del cuero.
- ❗ No usar cremas corporales, contienen alcohol y colorantes que despigmentan y pueden cambiar la tonalidad del cuero.
- ❗ No usar soda, ésta deteriora la forma del zapato y altera la tonalidad del cuero y onmicro.
- ❗ No usar cepillo de cerdas sintéticas.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

📍 Parque IND. Rionorte Bodega #18-19-20
Barrio Las Flores. Barranquilla, Colombia.

📞 (+57) 605-385-1874

✉ crmcomercial@safety2011sas.com

🌐 www.footsafe.co

📷 @footsafecol

📘 Safety 2011 SAS

📺 Safety 2011 SAS

TECNOLOGÍA

- ❗ Puntera de composite que disminuye significativamente su peso sin comprometer la protección del usuario, ya que supera los test europeos (EN 20345) y estadounidense (ASTM F2413) de resistencia al impacto y la compresión.
- ❗ Sobreplantilla con tecnología antifatiga que absorbe el impacto en puntos específicos del pie manteniendo el retorno de energía brindando sensación de comodidad durante su uso.
- ❗ Calzado antideslizante sobre aceites, gracias a su suela Stop Slide y resistente a la abrasión.
- ❗ Protección al usuario contra objetos cortopunzantes gracias a su plantilla antiperforación textil ligera, 100% libre de metal, integrada en el calzado por lo que no es removible.
- ❗ Calzado fabricado con materiales que tienen características impermeables y transpirables, dejando que la humedad de la transpiración salga sin permitir la penetración de fluidos en mayor proporción.
- ❗ Reduce el potencial de descarga eléctrica en el usuario cuando la suela entra en contacto accidentalmente con corriente, ya que cumple con los estándares ASTM F2412-18 y F2413-18.



RESISTENCIA AL
IMPACTO



ABSORCIÓN DE
GOLPES



ANTIRESBALAMIENTO
STOP SLIDE



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PLANTILLA
ANTIPERFORANTE
Y FLEX



COMPOSITECAP



RESISTENCIA
ELÉCTRICA



CUMPLIMIENTO
DE LA NORMA